



FL25
Montacargas



Mitsubishi S4S
Motor

56 Hp
Potencia

2.5 Ton
Peso Operativo

3.0-5.0 mt
Altura Máxima

Especificaciones Operativas

Peso Operativo :	2,500 Kg
Altura de Elevación Estándar :	3,000 mm
Horquillas :	1,070 x 122 x 40 mm
Inclinación del mástil (F/R):	6° / 12°
Radio de Giro (exterior) :	2,310 mm
Despeje al Suelo (bajo mástil) :	110 mm
Motor :	Mitsubishi S4S
Potencia Nominal :	54-56HP@ 2,300 rpm
Velocidad de Traslación (cargado) :	19 km/h
Velocidad de Elevación (cargado) :	530 mm/s
Pendiente superable :	20%
Peso de Servicio :	3,790 kg
Dimensiones (LxA) :	2,595 mm x 1,150 mm

Características

- **Transmisión hidráulica (hydraulic transmission):**
Operación más suave y controlada en maniobras de precisión.
- **Mástil “Triple Full Free” (3 etapas, full free):**
Ideal para trabajar dentro de contenedores y techos bajos, manteniendo visibilidad y control.
- **Altura máxima de elevación: 5.0 m (opción):**
Además de la configuración estándar de 3.0 m, el FL25 puede configurarse con mayor altura según necesidad operativa.
- **Side shift:**
Posicionamiento lateral rápido de la carga sin reacomodar el equipo.
- **Llantas macizas (solid tyres):**
Mayor resistencia a pinchaduras para patios con chatarra, tarimas rotas o superficies agresivas.
- **Working lights + dashboard LCD:**
Mejor visibilidad y control de parámetros.
- **Alarma de reversa + toolbox:**
Seguridad operativa y orden en mantenimiento diario.

Escanea para mas información

