



RC33
Vibrocompactador
doble Tripulado



Changchai Tier 3
Motor

35 Hp / 26 kW
Potencia

3,300 kg
Peso operativo

1,250 mm
Ancho del Tambor

Especificaciones Operativas

Peso Operativo:	3,300 Kg
Carga Lineal Estática (del/tras):	136/136N/ cm
Amplitud de Vibración:	0.5/0.5 mm
Fuerza Centrifuga:	2 x 30 kN
Frecuencia de Vibración:	50 Hz
Velocidad de Desplazamiento:	0- 12 km/h
Capacidad de Ascenso:	30%
Angulo de Dirección:	26 ±
Dimensiones Generales:	2,760 x 1,400 x 2,520 mm
Diámetro del Tambor:	700 mm
Ancho del Tambor:	1,250 mm
Potencia del Motor Diésel:	35 Hp / 26 kW

Funciones

Rendimiento y productividad:

El rodillo vibratorio RC33 integra tracción y vibración totalmente hidráulicas y dirección hidráulica para un desempeño consistente y excelente relación costo–beneficio.

Riego y limpieza eficientes:

Incluye raspadores de lodo y aspersion de agua en ambos tambores, con riego intermitente para ampliar aplicaciones y mejorar la compactación.

Potencia eficiente:

Motor de 26 kW, diseñado para buen rendimiento, mantenimiento sencillo y menor costo total de operación.



Escanea para mas información



RESISTENCIA Y EXCELENTE CALIDAD