



RE360
Excavadora



Cummins 6LTAA8.9
Motor

260 Hp@2,200RPM
Potencia

36,000 Kg
Peso Operativo

1.6-1.8 m³
Capacidad de Balde

Especificaciones Operativas

Peso Operativo :	36,000 Kg
Capacidad de Balde :	1,6 m ³
Motor :	Cummins 6LTAA 8.9
Potencia Nominal :	260 Hp/2,200 rpm
Bomba Hidráulica:	Kawasaki K5V160DT
Presión de Trabajo :	37 Mpa
Caudal Máximo :	336x2 L/min
Tanque Hidráulico :	310 L
Velocidad de Translación (alta/baja) :	5,2/4 km/h
Velocidad de Giro :	8.2 r/min
Fuerza de Excavación (Cucharón) :	185 kN
Fuerza de Brazo :	245 kN
Fuerza de Tracción :	247.8 kN
Altura Máxima de Excavación :	10,200 mm
Altura Máxima de Descarga :	7,135 mm
Profundidad Máxima de Excavación :	7,370 mm
Alcance Máxima de Excavación :	11,100 mm
Dimensiones (LxAxH) :	11,184 x 3,190 x 3,180 mm
Zapatas (Ancho) :	600 mm



Escanea para mas información

Características

- **Motor Destacado:**
Cummins 6LTAA8.9 potencia confiable para carga pesada, El corazón del equipo es el Cummins 6LTAA8.9, un motor reconocido por su fuerza, durabilidad y desempeño sostenido en operación pesada, entregando potencia confiable para mantener productividad constante bajo carga.
- **Hidráulico Destacado:**
Bomba Kawasaki K5V160DT fuerza y respuesta en implementos La RE360 incorpora la bomba principal Kawasaki K5V160DT y trabaja a 37 MPa, con caudal 336×2 L/min, brindando una respuesta hidráulica sólida para movimientos simultáneos (boom/brazo/cucharón) y ciclos más eficientes. Cuenta con línea auxiliar hidráulica para aditamentos.
- **Cabina y Control**
Cabina cerrada con reducción de vibraciones, buena visibilidad y pantalla LCD para una operación más cómoda y precisa.
- **Versatilidad**
Múltiples modos de trabajo y compatibilidad con aditamentos como martillo y garra para ampliar aplicaciones en obra.

