



**ROBSON**
CONSTRUCTION EQUIPMENT

RE380
Excavadora
de Oruga

Cummins 6LTAA8.9
Motor

294 Hp@1,900 RPM
Potencia

38,000 Kg
Peso Operativo

1,9 m³
Capacidad de Balde

Especificaciones Operativas

Peso Operativo :	38,000 Kg
Capacidad de Balde :	1,9 m ³
Motor :	Cummins 6LTAA 8.9
Potencia Nominal :	294 Hp/1,900 rpm
Fuerza Máxima de Excavación :	244 kN
Fuerza Máxima del Boom :	200kN
Velocidad de Giro :	0-11 rpm
Pendiente Superable :	35°
Presión de Trabajo del Sistema :	35 MPa
Radio Máximo de Excavación :	11,178 mm
Profundidad Máxima de Excavación :	7,372 mm
Altura Máxima de Excavación :	10,511 mm
Altura Máxima de Descarga :	7,572 mm
Profundidad Vertical Máxima :	6,731 mm
Largo Total :	11,285 mm
Ancho Total :	3,190 mm
Altura Total :	3,664 mm
Despeje Mínimo al Suelo :	536 mm
Zapatas (Ancho de Oruga) :	600 mm
Longitud de Oruga en el Suelo :	4,099 mm
Trocha (Ancho de Oruga) :	2,590 mm
Radio de Giro de Cola :	3,590 mm

Características

Motor destacado:
En el corazón del equipo incorpora el Cummins 6LTAA8.9, reconocido por su confiabilidad en trabajo pesado, entregando 294 Hp a 1900 rpm para potencia sostenida y ciclos productivos bajo carga.

Bomba hidráulica destacada:
Kawasaki , su sistema hidráulico incorpora bomba Kawasaki, aportando respuesta precisa y movimientos controlados del boom y cucharón para una operación eficiente en diferentes condiciones de obra. Cuenta con línea hidráulica para aditamentos. Además, sus componentes anti-desgaste (puntas y bordes de corte) extienden la vida útil, y su amplia huella de oruga mejora estabilidad, con cabina de buena visibilidad para operación más segura.



Escanea para mas información

