



ROBSON
CONSTRUCTION EQUIPMENT

RMC8-10
Compactadora
Metalica



Xinchai A498BG
Motor

60 Hp@2,500 RPM
Potencia

8,000 Kg
Peso Operativo

1,450 mm
Ancho de Rodo

Especificaciones Operativas

Peso Operativo :	8,000 Kg
Peso Operativo de Máxima :	10,000 Kg
Ancho de Compactación :	1,450 mm
Presión Lineal Estática:	
Cargado :	323 N/cm
Descargado :	414 N/cm
Velocidad de Translación :	2,2 / 4.4 / 7.5 km/h
Modelo de Motor :	A498BG
Potencia / Régimen :	42 kw / 2200 rpm
Dimensiones (LxAxH) :	4,430x1,800x2,550

Características

Transmisión y maniobrabilidad:

Simple, efectiva y práctica en obra

• Transmisión mecánica con 3 velocidades:

Permite seleccionar la marcha adecuada según el tipo de material y la condición de compactación.

• Dirección hidráulica + chasis articulado:

Mejora la maniobrabilidad en espacios reducidos y facilita trazar líneas limpias, reduciendo retrabajos.

Sistemas de apoyo a la compactación:

Tambores más limpios, mejores resultados

• Tanque de agua de gran capacidad y anticorrosivo:

Orientado a mayor vida útil en ambientes exigentes.

• Dos sistemas de riego por gravedad separados:

Mayor confiabilidad de rociado y mejor eficiencia, especialmente útil para humectar tambores en asfalto.

• Doble volante de dirección:

facilita el control y la visibilidad en compactación de bordes.

• Opcional:

sistema de riego presurizado con control electrónico para un manejo más preciso del rociado



Escanea para mas información



ROBSON - BUILT TO WORK