



Cummins 6BTA5.9
Motor

180 Hp – 2,500 RPM
Potencia de Motor

3,000 kg
Peso Operativo

1.8 – 2.5 m³
Capacidad de Balde

Especificaciones Operativas

Motor :	Cummins 6BTA5.9
Número de Cilindros :	6 Cilindros
Potencia Nominal :	92 kW
Dimensiones Generales (LxAxH) :	7,630x2,520x3,200 mm
Ancho de Balde :	2,320 mm
Peso Operativo :	9,850 kg
Altura Máxima de Descarga :	3,300 mm
Alcance Máxima de Descarga :	1,250 mm
Modelo :	RX30
Capacidad de Cucharón :	1.8 - 2.5 m ³
Carga Nominal :	3,000 kg
Medidas de Llantas :	17.5 - 25
Radio de Giro :	5,674 mm
Distancia entre Ejes :	2,830 mm
Trocha :	1,900 mm
Pendiente Máxima de Ascenso :	28°
Par (torque) Máximo :	500 N·m
Tiempo de Elevación :	6.8 s
1ª Marcha Adelante:	13.5 km/h
2ª Marcha Adelante:	36 km/h
1ª Marcha Adelante :	16 km/h

Características

- **Sistema de doble bomba** con confluencia de caudal, estándar con mando piloto; maniobra fácil y flexible, y alta eficiencia de operación.
- **Cabina mejorada en ergonomía:** espacio incrementado en 20%, amplio campo de visión, aislamiento acústico y reducción de ruido; operación cómoda.
- **Volante multifunción** con dirección flexible y manejo confortable.
- **Motor turboalimentado:** sistema de doble variable dividido de alta calidad, tracción 4x4, dirección totalmente hidráulica; gran potencia, mayor eficiencia y mejor adaptabilidad ambiental.
- **Chasis articulado**, diseño de pluma de alta resistencia, estructura optimizada; operación estable.
- **Eje motriz reforzado** de servicio pesado para satisfacer las necesidades de operación de alta intensidad y alta carga.



Escanea para mas información

