



RX50 PRO
Cargador Frontal



Cummins 6CTA 8.3
Motor

215 Hp / 160 kW
Potencia

16,500 kg
Peso Operativo

3.0 - 3.5 m³
Capacidad de Balde

Especificaciones Operativas

Motor:	Cummins 6CTA8.3-C215 Euro II
Potencia Nominal:	160 kW(≈215HP) @2,200 rpm
Fuerza de Ruptura:	145 kN
Torque Máximo:	745.3 N.m
Dimensiones Generales:	7,600 x 3,000 x3,350 mm
Distancia Entre Ejes:	2,760 mm
Altura Máx. de Descarga:	3,180 mm
Ancho del Balde:	3,000 mm
Tamaño de Neumático:	23.5-25
Velocidad Adelante (1era):	11.5 km/h
Velocidad Adelante (2da):	38 km/h
Velocidad Reversa (1era):	16 km/h
Peso Operativo:	16,500 kg
Peso Nominal:	5,000kg
Capacidad del Balde:	3.0-3.5 m ³
Altura Máx de Descarga:	3,180 mm
Distancia Máx de Descarga:	1,250 mm
Ángulo de Giro:	35°± 1
Pendiente Máx Superable:	28°
Radio de Giro:	6,650 mm
Tiempo Total del Ciclo Hidráulico:	≤12.5 s
Tiempo de Levante del Brazo:	≤6.8 s

Características

- Motor de Alto Par:**
Motor de baja velocidad y alto torque para cargas ligeras, medias y pesadas, con buen desempeño en diversas condiciones.
- Seguridad en ambientes de riesgo:**
Escape con arrestador de llama y arrestador de chispas para operación más segura.
- Cabina integral y confortable:**
Estructura integral con tapicería mejorada, enfocada en seguridad y ergonomía.
- Hidráulica eficiente:**
Sistema de doble bomba con fusión inteligente que ajusta el caudal según la demanda,mejorando eficiencia y ahorro de energía.



Escanea para mas información

