



TSS25
Minicargador
Sobre Oruga



Kubota
Motor

25 Hp
Potencia

300 Kg
Capacidad de Operación

0.14 m³
Capacidad de Balde

Especificaciones Operativas

Peso Operativo :	1,775 Kg
Capacidad de Cucharón :	0.14 m ³
Motor :	Kubota
Altura Máxima de Trabajo :	2,420 mm
Altura Máxima de Descarga (dumping) :	1,617 mm
Distancia de Descarga en el Punto más Alto :	615 mm
Capacidad de Carga :	300 kg
Fuerza Máxima de Elevación :	1,285 kg
Modelo del Motor :	D1105-EF02
Potencia Nominal :	18.2 kW
Presión Hidráulica :	20 Mpa
Caudal de Bomba Principal :	67 L/min
Velocidad :	0-8 km/h
Ancho Total :	1,033 mm

Características

- Orugas de Alta Tracción:**
Mejor desempeño en lodo, grava, arena y terrenos irregulares, con menor compactación del suelo.
- Formato compacto:**
Ideal para áreas confinadas y accesos estrechos.
- Cucharón frontal:**
Carga, acarreo y conformación rápida de materiales (tierra, arena, base, escombros).
- Sistema hidráulico para implementos:**
Compatible con múltiples accesorios (según configuración), ampliando usos en una sola máquina.
- Aplicaciones típicas:**
Movimiento y carga de materiales, limpieza de patios, retiro de escombros
Mantenimiento vial y municipal (cunetas, bacheo, acarreos cortos)
Construcción liviana, urbanismo, paisajismo y trabajos agrícolas



Escanea para mas información

